

BAVMAX

کسب و کار به سبک حرفه ای ها

XT300

Lable Printer

چاپگر برچسب
دقیق و همه کاره



دقت چاپ ۲۰۳Dpi



حسگرهای پایان کاغذ، پایان ریبو و فاصله برچسب



سرعت چاپ ۱۲۷ mm/s



عرض چاپ ۱۱۰mm



فول پورت USB, LAN



قابلیت چاپ بارکد یک بُعدی و دو بُعدی



جدا کننده برچسب (انتخابی)



نگهدارنده بیرونی کاغذ (انتخابی)



SDK اندروید



درایور Win ۷, ۱۰



استاندارد CE اروپا



برشگر خودکار

XT300			
Printing Method	Direct Thermal / Thermal Transfer		تکنولوژی چاپ
Resolution	203 dpi 8 dots/mm or 300 dpi (Option)		وضوح تصویر
Printing Speed	2 ips ~ 5 ips		سرعت چاپ
Printing Width	25.4 mm ~ 108 mm		عرض چاپ
Printing Length	15 mm ~ 1200 mm		طول چاپ
Programming Language	ON/OFF, Erros, No Paper		زبان برنامه‌نویسی
Barcode	Barcode: Code 39, Code 93, Code 128UCC, Code 128, Codabar, Interleave 2 of 5, EAN8, EAN13, UCC/EAN128, UPC-A, UPC-E, MSI, PLESSEY, POSTNET, RSS-Stacked, GS1 DataBar, Code 11.2D Code: QR Code, PDF417, DataMatrix, Aztec		قابلیت‌های چاپ بارکد
Paper Type	Roll-fed, Fan-fed, Die-cut, Continuous Label, Tag stock		نوع کاغذ
Diameter(Media Roll)	127 mm		قطر کاغذ رول
Paper Thickness	80 µm ~ 180 µm		ضخامت کاغذ
Diameter(Core)	0.5"(12.7 mm), 1"(25.4 mm), 1.5"(38.1 mm)		قطر رول کاغذ
Ribbon Type	Wax, Resin/Wax, Resin		نوع ریبون
Ribbon Length	300 m		طول ریبون
Gap Sensor	Transmissive (Fixed)		حسگر تشخیص فاصله
Black Mark Sensor	Reflective (Adjustable, Half-Range)		حسگر نشان مشکی
Other Sensors	Head-Up Sensor, Ribbon End Sensor, Paper Out Sensor		حسگرهای دیگر
Standard Interface	USB Type-B, Serial Port, Ethernet		اتصال استاندارد
Optional Interface	Bluetooth		اتصال انتخابی
Memory	RAM: 4MB FLASH: 2MB		حافظه
Physical Characteristics	BLACK رنگ	285(L)×226(W)×171(H) mm سایز	مشخصات ظاهری
Certifications	IP42 درجه مقاومت	CE FCC CC	گواهینامه‌ها
Color	Black		رنگ
Driver	BAYAMAX Driver : Windows XP, Vista, 7, 8, 10, Linux, Mac		نرم افزار راه‌انداز
SDK	Windows, MacOS, Android, iOS		فایل توسعه

